

# Toplader, rund Top 16/R – Top 220



MORE THAN HEAT 30-3000 °C

## Top-Qualität:

- Heizelemente, geschützt in Rillen eingesetzt, Beheizung ringsum
- Heizelemente in bester Qualität, optimale Drahtstärke und Länge für eine lange Lebensdauer
- Geräuscharmer Betrieb der Heizung mit SolidStateRelais
- Präziser Temperaturverlauf durch schnelle Taktung der Schaltvorgänge
- Hochwertiges Thermoelement Pt-RhPt zur präzisen Messung der Temperatur
- Zwangstrennender Deckelkontaktschalter
- Mehrschichtige Isolierung für niedrigen Stromverbrauch und geringe Außentemperaturen
- Steinmaterial im Ofeninnenraum sorgt für saubere Brennergebnisse
- Ansprechendes Design mit Gehäuse aus rostfreiem edelstahl, pflegeleicht
- Deckel mit einstellbarem Schnellverschluss, abschließbar mit Vorhängeschloss, Bügelgriff über dem Deckel
- Verschleißfreie Abdichtung des Deckels (Stein auf Stein)
- Deckelhebesystem mit Gasdruckdämpfer
- Stufenlos einstellbare Zuluftöffnung im Ofenboden für gute Be- und Entlüftung und kurze Abkühlzeiten
- Abluftöffnung an der Ofenseite mit Anschluss-Stutzen für Rohrleitung, 80 mm Durchmesser
- Rollen für einfachen Transport des Ofens ohne Anheben, feststellbar
- CE-Zeichen; GS-Sicherheitszeichen

## Zusatzausstattung:

- Untergestellerhöhung für Top 45 und Top 60
- Manuelle Bodenheizung für Top 130, Top 140, Top 160 und Top 190

Modell	Tmax °C	Innenmaße in mm d	Innenmaße in mm h	Volumen in Liter	Außenmaße in mm			Anschluss- wert/kW	Anschluss- spannung	Gewicht in kg	Best.-Nr.
					B	T	H <sup>1</sup>				
<b>Top 16/R<sup>3</sup></b>	1300	290	230	16	440	590	530	2,6	1-phasig	30	<b>00388</b>
<b>Top 45</b>	1300	410	340	45	580	820	760	3,6	1-phasig	60	<b>00389</b>
<b>NEU! Top 45/R</b>	1300	410	340	45	580	750	670	5,5	3-phasig	60	<b>00387</b>
<b>Top 45 eco</b>	1300	410	340	45	580	820	760	2,9	1-phasig	60	<b>00391</b>
<b>Top 60</b>	1200	410	460	60	580	820	870	3,6	1-phasig	70	<b>00392</b>
<b>Top 60/R</b>	1300	410	460	60	580	820	870	5,5	3-phasig <sup>2</sup>	70	<b>00393</b>
<b>Top 60 eco</b>	1300	410	460	60	580	820	870	3,6	1-phasig	70	<b>00394</b>
<b>Top 80</b>	1300	480	460	80	660	900	890	5,5	3-phasig	100	<b>00395</b>
<b>Top 100</b>	1300	480	570	100	660	920	1000	7,0	3-phasig	100	<b>00396</b>
<b>Top 130</b>	1300	590	460	130	770	1040	920	9,0	3-phasig	110	<b>00397</b>
<b>Top 140</b>	1300	550	570	140	730	990	1020	9,0	3-phasig	120	<b>00398</b>
<b>Top 160</b>	1300	590	570	160	770	1040	1030	7,0	3-phasig	130	<b>00399</b>
<b>Top 190</b>	1300	590	690	190	770	1040	1150	11,0	3-phasig	150	<b>00479</b>
<b>Top 220</b>	1300	930/590 (b/t)	460	220	1100	1020	950	15,0	3-phasig	150	<b>00503</b>

<sup>1</sup> = inklusive Untergestell

<sup>2</sup> = nur 2 Phasen angeschlossen (Heizung)

<sup>3</sup> = Top 16/R als Tischmodell ohne Rollen