



Handelsname: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Version: 3 / DE

Überarbeitet am: 09.07.2019

Stoffnr. 23111006858

Ersetzt Version: 2 / DE

Druckdatum: 13.07.19

## **ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**

### **1.1. Produktidentifikator**

Marabu Seidenmattlack, 150 ml

### **1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

#### **Verwendung des Stoffes/der Zubereitung**

Sprühlack

#### **Identifizierte Verwendungen**

SU21

Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)

PC9a

Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbfentferner

### **1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

#### **Adresse**

Marabu GmbH & Co. KG

Asperger Strasse 4

71732 Tamm

Germany

Telefon-Nr.

+49-7141/691-0

Fax-Nr.

+49-7141/691-147

Auskunftgebender

Abteilung Produktsicherheit

Bereich / Telefon

E-Mail-Adresse der

PRSI@marabu.de

verantwortlichen

Person für dieses

SDB

### **1.4. Notrufnummer**

(+49) (0)621-60-43333

Portugal: 808 250 143

## **ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

### **2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

#### **Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)**

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Aerosol 1

H222

H229

Eye Irrit. 2

H319

STOT SE 3

H336

### **2.2. Kennzeichnungselemente**

#### **Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

#### **Gefahrenpiktogramme**



#### **Signalwort**

Gefahr



Handelsname: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Version: 3 / DE

Überarbeitet am: 09.07.2019

Stoffnr. 23111006858

Ersetzt Version: 2 / DE

Druckdatum: 13.07.19

**Gefahrenhinweise**

|      |   |
|------|---|
| H222 | Extrem entzündbares Aerosol.                            |
| H229 | Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung.                        |
| H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.        |

**Sicherheitshinweise**

|                |  |
|----------------|--|
| P101           | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.   |
| P102           | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  |
| P210           | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  |
| P211           | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.  |
| P251           | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  |
| P264.1         | Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.   |
| P271           | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.   |
| P280           | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.   |
| P305+P351+P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P405           | Unter Verschluss aufbewahren.  |
| P410+P412      | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.   |
| P501.9         | Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.  |

**Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008)**

enthält Ethylacetat;Propan-2-ol;n-Butylacetat

**Ergänzende Informationen**

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Weitere ergänzende Informationen**

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

**2.3. Sonstige Gefahren**

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen \*\*\*****3.2. Gemische****Chemische Charakterisierung**

Lösemittelhaltiger Sprühlack

**Gefährliche Inhaltsstoffe****Ethylacetat**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CAS-Nr.           | 141-78-6         |
| EINECS-Nr.        | 205-500-4        |
| Registrierungsnr. | 01-2119475103-46 |
| Konzentration     | >= 25 < 50 %     |

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|              |      |
|--------------|------|
| Flam. Liq. 2 | H225 |
| Eye Irrit. 2 | H319 |
| STOT SE 3    | H336 |

**Propan-2-ol**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CAS-Nr.           | 67-63-0          |
| EINECS-Nr.        | 200-661-7        |
| Registrierungsnr. | 01-2119457558-25 |



Handelsname: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Version: 3 / DE

Überarbeitet am: 09.07.2019

Stoffnr. 23111006858

Ersetzt Version: 2 / DE

Druckdatum: 13.07.19

|               |    |    |   |    |   |
|---------------|----|----|---|----|---|
| Konzentration | >= | 25 | < | 50 | % |
|---------------|----|----|---|----|---|

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|              |      |
|--------------|------|
| Flam. Liq. 2 | H225 |
| Eye Irrit. 2 | H319 |
| STOT SE 3    | H336 |

**n-Butylacetat**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CAS-Nr.           | 123-86-4         |
| EINECS-Nr.        | 204-658-1        |
| Registrierungsnr. | 01-2119485493-29 |

|               |    |   |   |    |   |
|---------------|----|---|---|----|---|
| Konzentration | >= | 1 | < | 10 | % |
|---------------|----|---|---|----|---|

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|              |      |
|--------------|------|
| Flam. Liq. 3 | H226 |
| STOT SE 3    | H336 |

**2-Butoxyethanol**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CAS-Nr.           | 111-76-2         |
| EINECS-Nr.        | 203-905-0        |
| Registrierungsnr. | 01-2119475108-36 |

|               |    |   |   |    |   |
|---------------|----|---|---|----|---|
| Konzentration | >= | 1 | < | 10 | % |
|---------------|----|---|---|----|---|

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|               |      |
|---------------|------|
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Acute Tox. 4  | H332 |
| Acute Tox. 4  | H312 |
| Acute Tox. 4  | H302 |
| Eye Irrit. 2  | H319 |

**Weitere Inhaltsstoffe \*\*\*****Dimethylether**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CAS-Nr.           | 115-10-6         |
| EINECS-Nr.        | 204-065-8        |
| Registrierungsnr. | 01-2119472128-37 |

|               |    |    |   |    |   |     |
|---------------|----|----|---|----|---|-----|
| Konzentration | >= | 25 | < | 50 | % | [3] |
|---------------|----|----|---|----|---|-----|

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|             |      |
|-------------|------|
| Flam. Gas 1 | H220 |
| Press. Gas  |      |

\*  
\*  
\*

[3] Stoff mit Arbeitsplatzgrenzwerten

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Hinweise**

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

**Nach Einatmen**

An die frische Luft bringen, Betroffenen warm halten und in Ruhelage bringen. Bei unregelmäßiger



Handelsname: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Version: 3 / DE

Überarbeitet am: 09.07.2019

Stoffnr. 23111006858

Ersetzt Version: 2 / DE

Druckdatum: 13.07.19

Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Sofort Arzt hinzuziehen.

#### **Nach Hautkontakt**

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Keine Lösemittel verwenden.

#### **Nach Augenkontakt**

Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat einholen.

#### **Nach Verschlucken**

Sofort Arzt hinzuziehen. Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen einleiten!

### **4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Bisher keine Symptome bekannt.

### **4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

#### **Hinweise für den Arzt / Behandlung**

Symptomatisch behandeln

## **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### **5.1. Löschmittel**

#### **Geeignete Löschmittel**

Geeignete Löschmittel: Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver, Sprühnebel (Wasser), Aus Sicherheitsgründen nicht zu verwenden: Wasserstrahl

### **5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid (CO); Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>); dichter, schwarzer Rauch

### **5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

#### **Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**

Bei Brand geeignetes Atemschutzgerät benutzen.

#### **Sonstige Angaben**

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

## **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Zündquellen fernhalten. Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

### **6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Seen, Flüssen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

### **6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln (siehe Abschnitt 13). Vorzugsweise mit Reinigungsmittel säubern - Verwendung von Lösemitteln vermeiden.

### **6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

## **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**



Handelsname: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Version: 3 / DE

Überarbeitet am: 09.07.2019

Stoffnr. 23111006858

Ersetzt Version: 2 / DE

Druckdatum: 13.07.19

## 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

### Hinweise zum sicheren Umgang

Die Bildung entzündlicher und explosionsfähiger Dampfkonzentrationen in der Luft und ein Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte vermeiden. Für gute Raumbelüftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz. Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben. Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten. Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Beim Umgang nicht rauchen, essen oder trinken. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

### Brandklasse/Temp.kl./Zündgruppe/Staubexpl.kl.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Brandklasse      | C (Brennbare Gase) |
| Temperaturklasse | T2                 |

## 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

### Anforderung an Lagerräume und Behälter

Lagerung in Übereinstimmung mit der Betriebssicherheitsverordnung.

### Lagerklasse nach TRGS 510

|                       |    |                  |
|-----------------------|----|------------------|
| Lagerklasse nach TRGS | 2B | Aerosolpackungen |
| 510                   |    |                  |

### Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Von Zündquellen fernhalten. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Hinweise auf dem Etikett beachten.

## 7.3. Spezifische Endanwendungen

Sprühlack

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen \*\*\*

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Expositionsgrenzwerte

##### Dimethylether

|   |          |                   |      |        |
|---|----------|-------------------|------|--------|
| Liste   | TRGS 900 |                   |      |        |
| Typ   | AGW      |                   |      |        |
| Wert  | 1900     | mg/m <sup>3</sup> | 1000 | ppm(V) |
| Spitzenbegrenzung: 8(II); Stand: 06.11.2015; Bemerkung: DFG, EU |          |                   |      |        |

##### Ethylacetat

|   |          |                   |     |        |
|---|----------|-------------------|-----|--------|
| Liste   | TRGS 900 |                   |     |        |
| Typ   | AGW      |                   |     |        |
| Wert  | 1500     | mg/m <sup>3</sup> | 400 | ppm(V) |
| Spitzenbegrenzung: 2(I); Schwangerschaftsgruppe: Y; Stand: 06.11.2015; Bemerkung: DFG |          |                   |     |        |

##### Propan-2-ol

|  |          |                   |     |        |
|--|----------|-------------------|-----|--------|
| Liste  | TRGS 900 |                   |     |        |
| Typ  | AGW      |                   |     |        |
| Wert   | 500      | mg/m <sup>3</sup> | 200 | ppm(V) |
| Spitzenbegrenzung: 2(II); Schwangerschaftsgruppe: Y; Stand: 06.11.2015; Bemerkung: DFG |          |                   |     |        |

##### 2-Butoxyethanol

|  |          |                   |    |        |
|--|----------|-------------------|----|--------|
| Liste  | TRGS 900 |                   |    |        |
| Typ  | AGW      |                   |    |        |
| Wert   | 49       | mg/m <sup>3</sup> | 10 | ppm(V) |
| Spitzenbegrenzung: 4(II); Hautresorption / Sensibilisierung: H; Schwangerschaftsgruppe: Y; |          |                   |    |        |



Handelsname: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Version: 3 / DE

Überarbeitet am: 09.07.2019

Stoffnr. 23111006858

Ersetzt Version: 2 / DE

Druckdatum: 13.07.19

Stand: 06.11.2015; Bemerkung: AGS

**n-Butylacetat**

|   |          |                   |           |
|---|----------|-------------------|-----------|
| Liste   | TRGS 900 |                   |           |
| Typ   | AGW      |                   |           |
| Wert  | 300      | mg/m <sup>3</sup> | 62 ppm(V) |
| Spitzenbegrenzung: 2(l); Schwangerschaftsgruppe: Y; Stand: 06.11.2015; Bemerkung: AGS |          |                   |           |

**Biologische Grenzwerte****Propan-2-ol**

|           |          |
|-----------|----------|
| Liste     | TRGS 903 |
| Wert      | 25 mg/l  |
| Parameter | Aceton   |

**Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL) \*\*\*****Ethylacetat**

|                  |                                |                   |
|------------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe   | Arbeiter                       |                   |
| Expositionsdauer | Akut                           |                   |
| Expositionsweg   | inhalativ                      |                   |
| Konzentration    | 1468                           | mg/m <sup>3</sup> |

|                  |                                |                  |
|------------------|--------------------------------|------------------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |                  |
| Referenzgruppe   | Arbeiter                       |                  |
| Expositionsdauer | Akut                           |                  |
| Expositionsweg   | inhalativ                      |                  |
| Wirkungsweise    | Lokale Wirkung                 |                  |
| Konzentration    | 1468                           | g/m <sup>3</sup> |

|                |                                |       |
|----------------|--------------------------------|-------|
| Wert-Typ       | Derived No Effect Level (DNEL) |       |
| Referenzgruppe | Arbeiter                       |       |
| Expositionsweg | dermal                         |       |
| Wirkungsweise  | Chronische Wirkungen           |       |
| Konzentration  | 63                             | mg/kg |

|                |                                |                   |
|----------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ       | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe | Arbeiter                       |                   |
| Expositionsweg | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise  | Chronische Wirkungen           |                   |
| Konzentration  | 734                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                |                                |                   |
|----------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ       | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe | Arbeiter                       |                   |
| Expositionsweg | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise  | Chronische Wirkungen           |                   |
| Konzentration  | 734                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                |                                |                   |
|----------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ       | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe | Verbraucher                    |                   |
| Expositionsweg | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise  | Akute Wirkung                  |                   |
| Konzentration  | 734                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                |                                |                   |
|----------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ       | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe | Verbraucher                    |                   |
| Expositionsweg | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise  | Lokale Wirkung                 |                   |
| Konzentration  | 734                            | mg/m <sup>3</sup> |



Handelsname: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Version: 3 / DE

Überarbeitet am: 09.07.2019

Stoffnr. 23111006858

Ersetzt Version: 2 / DE

Druckdatum: 13.07.19

|                |                                |       |
|----------------|--------------------------------|-------|
| Wert-Typ       | Derived No Effect Level (DNEL) |       |
| Referenzgruppe | Verbraucher                    |       |
| Expositionsweg | dermal                         |       |
| Wirkungsweise  | Chronische Wirkungen           |       |
| Konzentration  | 37                             | mg/kg |

|                |                                |                   |
|----------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ       | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe | Verbraucher                    |                   |
| Expositionsweg | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise  | Chronische Wirkungen           |                   |
| Konzentration  | 367                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                |                                |                   |
|----------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ       | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe | Verbraucher                    |                   |
| Expositionsweg | oral                           |                   |
| Wirkungsweise  | Chronische Wirkungen           |                   |
| Konzentration  | 4,5                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                |                                |                   |
|----------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ       | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe | Verbraucher                    |                   |
| Expositionsweg | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise  | Lokale Wirkung                 |                   |
| Konzentration  | 367                            | mg/m <sup>3</sup> |

**n-Butylacetat**

|                  |                                |                   |
|------------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe   | Arbeiter                       |                   |
| Expositionsdauer | Kurzzeit                       |                   |
| Expositionsweg   | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |                   |
| Konzentration    | 960                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                  |                                |                   |
|------------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe   | Arbeiter                       |                   |
| Expositionsdauer | Kurzzeit                       |                   |
| Expositionsweg   | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise    | Lokale Wirkung                 |                   |
| Konzentration    | 960                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                  |                                |                   |
|------------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe   | Arbeiter                       |                   |
| Expositionsdauer | Langzeit                       |                   |
| Expositionsweg   | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |                   |
| Konzentration    | 300                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                  |                                |                   |
|------------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe   | Arbeiter                       |                   |
| Expositionsdauer | Langzeit                       |                   |
| Expositionsweg   | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise    | Lokale Wirkung                 |                   |
| Konzentration    | 480                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                  |                                |  |
|------------------|--------------------------------|--|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |  |
| Referenzgruppe   | Allgemeine Bevölkerung         |  |
| Expositionsdauer | Kurzzeit                       |  |
| Expositionsweg   | inhalativ                      |  |



Handelsname: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Version: 3 / DE

Überarbeitet am: 09.07.2019

Stoffnr. 23111006858

Ersetzt Version: 2 / DE

Druckdatum: 13.07.19

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Wirkungsweise<br>Konzentration   | Systemische Wirkung<br>859,7   | mg/m <sup>3</sup> |
| Wert-Typ<br>Referenzgruppe<br>Expositionsdauer<br>Expositionsweg<br>Wirkungsweise<br>Konzentration                         | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Allgemeine Bevölkerung<br>Kurzzeit<br>inhalativ<br>Lokale Wirkung<br>859,7       | mg/m <sup>3</sup> |
| Wert-Typ<br>Referenzgruppe<br>Expositionsdauer<br>Expositionsweg<br>Wirkungsweise<br>Konzentration                         | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Allgemeine Bevölkerung<br>Langzeit<br>inhalativ<br>Systemische Wirkung<br>102,34 | mg/m <sup>3</sup> |
| Wert-Typ<br>Referenzgruppe<br>Expositionsdauer<br>Expositionsweg<br>Wirkungsweise<br>Konzentration                         | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Allgemeine Bevölkerung<br>Langzeit<br>inhalativ<br>Lokale Wirkung<br>102,34      | mg/m <sup>3</sup> |
| Wert-Typ<br>Referenzgruppe<br>Expositionsdauer<br>Expositionsweg<br>Wirkungsweise<br>Konzentration                         | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Arbeiter<br>Langzeit<br>dermal<br>Systemische Wirkung<br>11                      | mg/kg/d           |
| <b>Dimethylether</b><br>Wert-Typ<br>Referenzgruppe<br>Expositionsdauer<br>Expositionsweg<br>Wirkungsweise<br>Konzentration | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Arbeiter<br>Langzeit<br>inhalativ<br>Systemische Wirkung<br>1894                 | mg/m <sup>3</sup> |
| Wert-Typ<br>Referenzgruppe<br>Expositionsdauer<br>Expositionsweg<br>Wirkungsweise<br>Konzentration                         | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Verbraucher<br>Langzeit<br>inhalativ<br>Systemische Wirkung<br>471               | mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Propan-2-ol</b><br>Wert-Typ<br>Referenzgruppe<br>Expositionsdauer<br>Expositionsweg<br>Wirkungsweise<br>Konzentration   | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Arbeiter<br>Langzeit<br>inhalativ<br>Systemische Wirkung<br>500                  | mg/m <sup>3</sup> |
| Wert-Typ<br>Referenzgruppe<br>Expositionsdauer   | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Arbeiter<br>Langzeit   |                   |





Handelsname: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Version: 3 / DE

Überarbeitet am: 09.07.2019

Stoffnr. 23111006858

Ersetzt Version: 2 / DE

Druckdatum: 13.07.19

|                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| Expositionsweg | dermal              |         |
| Wirkungsweise  | Systemische Wirkung |         |
| Konzentration  | 888                 | mg/kg/d |

|                  |                                |                   |
|------------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe   | Allgemeine Bevölkerung         |                   |
| Expositionsdauer | Langzeit                       |                   |
| Expositionsweg   | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |                   |
| Konzentration    | 89                             | mg/m <sup>3</sup> |

|                  |                                |         |
|------------------|--------------------------------|---------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenzgruppe   | Allgemeine Bevölkerung         |         |
| Expositionsdauer | Langzeit                       |         |
| Expositionsweg   | dermal                         |         |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |         |
| Konzentration    | 319                            | mg/kg/d |

|                  |                                |         |
|------------------|--------------------------------|---------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenzgruppe   | Allgemeine Bevölkerung         |         |
| Expositionsdauer | Langzeit                       |         |
| Expositionsweg   | oral                           |         |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |         |
| Konzentration    | 26                             | mg/kg/d |

**2-Butoxyethanol**

|                  |                                |       |
|------------------|--------------------------------|-------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |       |
| Referenzgruppe   | Arbeiter                       |       |
| Expositionsdauer | Akut                           |       |
| Expositionsweg   | dermal                         |       |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |       |
| Konzentration    | 89                             | mg/kg |

|                  |                                |                   |
|------------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe   | Arbeiter                       |                   |
| Expositionsdauer | Kurzzeit                       |                   |
| Expositionsweg   | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |                   |
| Konzentration    | 1091                           | mg/m <sup>3</sup> |

|                  |                                |                   |
|------------------|--------------------------------|-------------------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe   | Allgemeine Bevölkerung         |                   |
| Expositionsdauer | Kurzzeit                       |                   |
| Expositionsweg   | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise    | Lokale Wirkung                 |                   |
| Konzentration    | 147                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                  |                                |       |
|------------------|--------------------------------|-------|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |       |
| Referenzgruppe   | Arbeiter                       |       |
| Expositionsdauer | Langzeit                       |       |
| Expositionsweg   | dermal                         |       |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |       |
| Konzentration    | 125                            | mg/kg |

|                  |                                |  |
|------------------|--------------------------------|--|
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |  |
| Referenzgruppe   | Arbeiter                       |  |
| Expositionsdauer | Langzeit                       |  |

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



Handelsname: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Version: 3 / DE

Überarbeitet am: 09.07.2019

Stoffnr. 23111006858

Ersetzt Version: 2 / DE

Druckdatum: 13.07.19

|                  |                                |                   |
|------------------|--------------------------------|-------------------|
| Expositionsweg   | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |                   |
| Konzentration    | 98                             | mg/m <sup>3</sup> |
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe   | Verbraucher                    |                   |
| Expositionsdauer | Akut                           |                   |
| Expositionsweg   | dermal                         |                   |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |                   |
| Konzentration    | 89,5                           | mg/kg             |
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe   | Verbraucher                    |                   |
| Expositionsdauer | Akut                           |                   |
| Expositionsweg   | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |                   |
| Konzentration    | 426                            | mg/m <sup>3</sup> |
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe   | Verbraucher                    |                   |
| Expositionsdauer | Akut                           |                   |
| Expositionsweg   | oral                           |                   |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |                   |
| Konzentration    | 26,7                           | mg/kg             |
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe   | Verbraucher                    |                   |
| Expositionsdauer | Akut                           |                   |
| Expositionsweg   | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise    | Lokale Wirkung                 |                   |
| Konzentration    | 147                            | mg/kg             |
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe   | Verbraucher                    |                   |
| Expositionsdauer | Langzeit                       |                   |
| Expositionsweg   | dermal                         |                   |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |                   |
| Konzentration    | 75                             | mg/kg             |
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe   | Verbraucher                    |                   |
| Expositionsdauer | Langzeit                       |                   |
| Expositionsweg   | inhalativ                      |                   |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |                   |
| Konzentration    | 59                             | mg/m <sup>3</sup> |
| Wert-Typ         | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenzgruppe   | Verbraucher                    |                   |
| Expositionsdauer | Langzeit                       |                   |
| Expositionsweg   | oral                           |                   |
| Wirkungsweise    | Systemische Wirkung            |                   |
| Konzentration    | 6,3                            | mg/kg             |

**Predicted No Effect Concentration (PNEC)**

**Ethylacetat**

|          |        |
|----------|--------|
| Wert-Typ | PNEC   |
| Typ      | Wasser |



Handelsname: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Version: 3 / DE

Überarbeitet am: 09.07.2019

Stoffnr. 23111006858

Ersetzt Version: 2 / DE

Druckdatum: 13.07.19

|                      |                                       |       |
|----------------------|---------------------------------------|-------|
| Konzentration        | 0,26                                  | mg/l  |
| Wert-Typ             | PNEC                                  |       |
| Typ                  | Aquatisch                             |       |
| Konzentration        | 0,026                                 | mg/l  |
| Wert-Typ             | PNEC                                  |       |
| Typ                  | Frischwassersediment                  |       |
| Konzentration        | 0,34                                  | mg/kg |
| Wert-Typ             | PNEC                                  |       |
| Typ                  | Marines Sediment                      |       |
| Konzentration        | 0,034                                 | mg/kg |
| Wert-Typ             | PNEC                                  |       |
| Typ                  | Erboden                               |       |
| Konzentration        | 0,22                                  | mg/kg |
| <b>n-Butylacetat</b> |                                       |       |
| Wert-Typ             | PNEC                                  |       |
| Typ                  | Frischwasser                          |       |
| Konzentration        | 0,18                                  | mg/l  |
| Wert-Typ             | PNEC                                  |       |
| Typ                  | Salzwasser                            |       |
| Konzentration        | 0,018                                 | mg/l  |
| Wert-Typ             | PNEC                                  |       |
| Typ                  | Frischwassersediment                  |       |
| Konzentration        | 0,981                                 | mg/kg |
| Wert-Typ             | PNEC                                  |       |
| Typ                  | Marines Sediment                      |       |
| Konzentration        | 0,0981                                | mg/kg |
| Wert-Typ             | PNEC                                  |       |
| Typ                  | Erboden                               |       |
| Konzentration        | 0,0903                                | mg/kg |
| Wert-Typ             | PNEC                                  |       |
| Typ                  | Kläranlage (STP)                      |       |
| Konzentration        | 35,6                                  | mg/l  |
| Wert-Typ             | PNEC                                  |       |
| Typ                  | Wasser (intermittierende Freisetzung) |       |
| Konzentration        | 0,36                                  | mg/l  |
| <b>Dimethylether</b> |                                       |       |
| Wert-Typ             | PNEC                                  |       |
| Typ                  | Frischwasser                          |       |
| Konzentration        | 0,155                                 | mg/l  |
| Wert-Typ             | PNEC                                  |       |
| Typ                  | Wasser (intermittierende Freisetzung) |       |
| Konzentration        | 1,549                                 | mg/l  |
| Wert-Typ             | PNEC                                  |       |



Handelsname: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Version: 3 / DE

Überarbeitet am: 09.07.2019

Stoffnr. 23111006858

Ersetzt Version: 2 / DE

Druckdatum: 13.07.19

|                        |                      |       |
|------------------------|----------------------|-------|
| Typ                    | Salzwasser           |       |
| Konzentration          | 0,016                | mg/l  |
| Wert-Typ               | PNEC                 |       |
| Typ                    | Kläranlage (STP)     |       |
| Konzentration          | 160                  | mg/l  |
| Wert-Typ               | PNEC                 |       |
| Typ                    | Frischwassersediment |       |
| Konzentration          | 0,681                | mg/kg |
| Wert-Typ               | PNEC                 |       |
| Typ                    | Salzwasser           |       |
| Konzentration          | 0,069                | mg/kg |
| Wert-Typ               | PNEC                 |       |
| Typ                    | Erboden              |       |
| Konzentration          | 0,045                | mg/kg |
| <b>Propan-2-ol</b>     |                      |       |
| Wert-Typ               | PNEC                 |       |
| Typ                    | Frischwasser         |       |
| Konzentration          | 140,9                | mg/l  |
| Wert-Typ               | PNEC                 |       |
| Typ                    | Salzwasser           |       |
| Konzentration          | 140,9                | mg/l  |
| Wert-Typ               | PNEC                 |       |
| Typ                    | Kläranlage (STP)     |       |
| Konzentration          | 2251                 | mg/l  |
| Wert-Typ               | PNEC                 |       |
| Typ                    | Frischwassersediment |       |
| Konzentration          | 552                  | mg/kg |
| Wert-Typ               | PNEC                 |       |
| Typ                    | Marines Sediment     |       |
| Konzentration          | 552                  | mg/kg |
| Wert-Typ               | PNEC                 |       |
| Typ                    | Erboden              |       |
| Konzentration          | 28                   | mg/kg |
| <b>2-Butoxyethanol</b> |                      |       |
| Wert-Typ               | PNEC                 |       |
| Typ                    | Frischwasser         |       |
| Konzentration          | 8,8                  | mg/l  |
| Wert-Typ               | PNEC                 |       |
| Typ                    | Erboden              |       |
| Konzentration          | 2,8                  | mg/kg |
| Wert-Typ               | PNEC                 |       |
| Typ                    | Frischwassersediment |       |
| Konzentration          | 34,6                 | mg/kg |



Handelsname: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Version: 3 / DE

Überarbeitet am: 09.07.2019

Stoffnr. 23111006858

Ersetzt Version: 2 / DE

Druckdatum: 13.07.19

|               |                  |      |  |
|---------------|------------------|------|--|
| Wert-Typ      | PNEC             |      |  |
| Typ           | Kläranlage (STP) |      |  |
| Konzentration | 463              | mg/l |  |

|               |            |      |  |
|---------------|------------|------|--|
| Wert-Typ      | PNEC       |      |  |
| Typ           | Salzwasser |      |  |
| Konzentration | 0,88       | mg/l |  |

|               |                  |       |  |
|---------------|------------------|-------|--|
| Wert-Typ      | PNEC             |       |  |
| Typ           | Marines Sediment |       |  |
| Konzentration | 3,46             | mg/kg |  |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Begrenzung und Überwachung der Exposition

Für gute Lüftung sorgen. Wo vernünftigerweise praktikabel sollte dies durch die Verwendung von lokalen Abluftventilatoren und guter allgemeiner Absaugung erreicht werden.

### Atemschutz

Wenn Arbeiter Konzentrationen oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes ausgesetzt sind, so muss ein für diesen Zweck geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden. Kurzzeitig Filtergerät, Filter A/P2; Umluftunabhängiges Atemschutzgerät.

### Handschutz

Es gibt kein Handschuhmaterial oder Kombination von Materialien, die unbegrenzten Widerstand gegen einzelne oder eine Kombination von Chemikalien geben.

Für längeren oder wiederholten Umgang ist zu verwenden das Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk mit Textil-Unterhandschuh

Materialstärke > 0,5 mm

Durchdringungszeit < 30 min

Die Durchbruchzeit muss größer sein als die Endanwendungszeit des Produkts.

Die Unterweisungen und Informationen der Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung, Lagerung, Instandhaltung und Ersatz sind zu beachten.

Schutzhandschuhe sollten regelmäßig gewechselt werden und wenn es Anzeichen von Schäden am Handschuhmaterial gibt.

Achten Sie darauf, dass Handschuhe frei von Mängeln sind und dass sie richtig gelagert und verwendet werden.

Die Leistung oder Effektivität des Handschuhs kann durch physikalisch / chemische Schäden und schlechte Wartung reduziert werden.

Schutzcremes können helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schützen - nach einem Kontakt sollten diese keinesfalls angewendet werden.

### Augenschutz

Schutzbrille

### Körperschutz

Antistatische Kleidung aus Naturfaser oder hitzebeständiger Synthetikfaser tragen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Form</b>   | Aerosol         |
| <b>Farbe</b>  | farblos         |
| <b>Geruch</b> | lösemittelartig |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>pH-Wert</b> |                 |
| Bemerkung      | Nicht anwendbar |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Schmelzpunkt</b> |                |
| Bemerkung           | nicht bestimmt |



Handelsname: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Version: 3 / DE

Überarbeitet am: 09.07.2019

Stoffnr. 23111006858

Ersetzt Version: 2 / DE

Druckdatum: 13.07.19

**Siedebeginn und Siedebereich**

|        |     |               |     |    |
|--------|-----|---------------|-----|----|
| Wert   | ca. | 76            |     | °C |
| Druck  |     | 1.013         | hPa |    |
| Quelle |     | Literaturwert |     |    |

**Flammpunkt**

Bemerkung Nicht anwendbar

**obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen**

|                         |     |               |  |      |
|-------------------------|-----|---------------|--|------|
| Untere Explosionsgrenze | ca. | 2             |  | %(V) |
| Obere Explosionsgrenze  | ca. | 12            |  | %(V) |
| Quelle                  |     | Literaturwert |  |      |

**Dichte**

|            |  |      |    |                   |
|------------|--|------|----|-------------------|
| Wert       |  | 0,79 |    | g/cm <sup>3</sup> |
| Temperatur |  | 20   | °C |                   |

**Wasserlöslichkeit**

Bemerkung nicht mischbar

**Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser**

Bemerkung Nicht anwendbar

**Zündtemperatur**

|        |     |               |  |    |
|--------|-----|---------------|--|----|
| Wert   | ca. | 425           |  | °C |
| Quelle |     | Literaturwert |  |    |

**Viskosität**Bemerkung  
Bemerkung nicht bestimmt**9.2. Sonstige Angaben****Sonstige Angaben**

Die physikalischen Angaben sind ca. Werte und beziehen sich auf die eingesetzte(n) sicherheitsrelevante(n) Komponente(n).

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Keine bekannt.

**10.2. Chemische Stabilität**

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Von Oxydationsmitteln sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte entstehen. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Keine bekannt.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Siehe Kapitel 5.2. (Maßnahmen zur Brandbekämpfung - Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren).

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**



Handelsname: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Version: 3 / DE

Überarbeitet am: 09.07.2019

Stoffnr. 23111006858

Ersetzt Version: 2 / DE

Druckdatum: 13.07.19

## 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

### Akute inhalative Toxizität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Schwere Augenschädigung/-reizung

Bewertung reizend

Bemerkung Die Einstufungskriterien sind erfüllt.

### Sensibilisierung

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Mutagenität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Reproduktionstoxizität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Cancerogenität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)

#### Einmalige Exposition

Bemerkung Die Einstufungskriterien sind erfüllt.

Bewertung Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

#### Wiederholte Exposition

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Erfahrungen aus der Praxis

Das Einatmen von Lösemittelanteilen oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes kann zu Gesundheitsschäden führen, wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane, Schädigung von Leber, Nieren und des zentralen Nervensystems. Anzeichen dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, Benommenheit und in schweren Fällen Bewusstlosigkeit. Lösemittel können durch Hautresorption einige der vorgenannten Effekte verursachen. Längerer oder wiederholter Kontakt mit dem Gemisch führt zum Entfetten der Haut und kann nichtallergische Kontakthautschäden (Kontaktdermatitis) und Absorption durch die Haut verursachen. Flüssigkeitsspritzer können zu Augenreizungen führen. Verschlucken kann Übelkeit, Diarrhöe und Erbrechen verursachen.

### Sonstige Angaben

Es gibt keine verfügbaren Daten über das Gemisch selbst.

Das Gemisch wurde nach dem Additivitätsverfahren der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bewertet.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

#### Allgemeine Hinweise

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden. Nicht in die Kanalisation oder fließende Gewässer gelangen lassen. Das Gemisch wurde gemäß der Summiermethode der CLP-Verordnung 1272/2008/EG bewertet und nicht als umweltgefährlich eingestuft.

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

#### Allgemeine Hinweise

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial



Handelsname: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Version: 3 / DE

Überarbeitet am: 09.07.2019

Stoffnr. 23111006858

Ersetzt Version: 2 / DE

Druckdatum: 13.07.19

**Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser**

Bemerkung

Nicht anwendbar

**12.4. Mobilität im Boden**

**Allgemeine Hinweise**

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

**Allgemeine Hinweise**

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

**12.6. Andere schädliche Wirkungen**

**Allgemeine Hinweise**

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

**13.1. Verfahren der Abfallbehandlung**

**Entsorgung Produkt**

Nicht in die Kanalisation oder fließende Gewässer gelangen lassen.

**Entsorgung Verpackung**

Vollständig entleerte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind Sonderabfall (Abfallschlüssel-Nummer 150110).

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

**Landtransport ADR/RID**

**14.1. UN-Nummer**

UN 1950

**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

DRUCKGASPACKUNGEN

**14.3. Transportgefahrenklassen**

Klasse 2  
Gefahrzettel 2.1

**14.4. Verpackungsgruppe**

Verpackungsgruppe -  
Begrenzte Menge 1 l  
Beförderungskategorie 2

**14.5. Umweltgefahren**

-  
Tunnelbeschränkungscode D

**Seeschifftransport IMDG/GGVSee**

**14.1. UN-Nummer**

UN 1950

**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

AEROSOLS

**14.3. Transportgefahrenklassen**

Klasse 2.1

**14.4. Verpackungsgruppe**

Verpackungsgruppe -

**14.5. Umweltgefahren**

no

**Lufttransport ICAO/IATA**

**14.1. UN-Nummer**





Handelsname: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Version: 3 / DE

Überarbeitet am: 09.07.2019

Stoffnr. 23111006858

Ersetzt Version: 2 / DE

Druckdatum: 13.07.19

UN 1950

**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

AEROSOLS

**14.3. Transportgefahrenklassen**

Klasse 2.1

**14.4. Verpackungsgruppe**

Verpackungsgruppe -

**14.5. Umweltgefahren**

-

**Angaben für alle Verkehrsträger****14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Transport innerhalb des Betriebsgeländes des Verwenders:

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behältern.

Stellen Sie sicher, dass Personen, die das Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder bei Verschütten zu tun ist.

**Weitere Informationen****14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code**  
nein**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****Störfall-Kategorien gem. 96/82/EG**

|           |   |                 |        |    |        |    |
|-----------|---|-----------------|--------|----|--------|----|
| Kategorie | 8 | Hochentzündlich | 10.000 | kg | 50.000 | kg |
|-----------|---|-----------------|--------|----|--------|----|

**Wassergefährdungsklasse**

Wassergefährdungsklasse WGK 2

Bemerkung Einstufung nach Anhang 4 VwVwS

**Verordnung brennbare Flüssigkeiten (VbF)**

VbF: -

**VOC**

VOC (CH) 91,14 % 720 g/l

VOC (EU) 91,14 % 720 g/l

**Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen**

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten.

Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten.

Betriebssicherheitsverordnung/Explosionsschutzrichtlinien beachten.

zu beachten: BGR 500 - Betreiben von Arbeitsmitteln

**Weitere Informationen**

Das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Für dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****H-Sätze aus Abschnitt 3**

|      |  |
|------|--|
| H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.        |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.   |
| H312 | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.    |
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung.         |



Handelsname: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Version: 3 / DE

Überarbeitet am: 09.07.2019

Stoffnr. 23111006858

Ersetzt Version: 2 / DE

Druckdatum: 13.07.19

H332

Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H336

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**CLP-Kategorien aus Abschnitt 3**

Acute Tox. 4

Akute Toxizität, Kategorie 4

Eye Irrit. 2

Augenreizung, Kategorie 2

Flam. Liq. 2

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2

Flam. Liq. 3

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3

Skin Irrit. 2

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2

STOT SE 3

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3

**Abkürzungen**

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

GGVSee: Gefahrgutverordnung See

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

ICAO: International Air Transport Association

IATA: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

EmS: Emergency Schedules

AICS: Australian Inventory of Chemical Substances

MITI: Ministry of International Trade and Industry (Japan)

TSCA: Toxic Substances Control Act (USA)

VOC: Volatile Organic Compound

LD: Letale Dosis

LC: Letale Konzentration

SVHC: Substances of very high concern

DNEL: Derived no effect level

PNEC: Predicted no effect concentration

UN: United Nations

OEL: Occupational exposure limit

**Ergänzende Informationen**

Relevante Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind gekennzeichnet mit: \*\*\*

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem heutigen Stand des Wissens und der aktuellen Gesetzgebung.

Es gibt Hinweise auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte des Produktes und stellt keine Garantie für die technische Leistungsfähigkeit oder Eignung für bestimmte Anwendungen dar.

Das Produkt sollte nicht für andere Zwecke als den in Abschnitt 1 angegebenen verwendet werden ohne zunächst den Lieferanten einzubeziehen und schriftliche Handlungsanweisungen einzuholen

Da die spezifischen Verwendungs-Bedingungen des Produkts außerhalb der Kontrolle des Lieferanten liegen, ist der Benutzer dafür verantwortlich, dass die Anforderungen der einschlägigen

Rechtsvorschriften eingehalten werden

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt stellen keine eigene Gefahreinschätzung für den Arbeitsplatz des Verwenders dar, die durch andere Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften erforderlich ist.